

NEW

5H Series-T4^{interim}

90 - 100 - 110 - 115



	5-90D		5-100D		5-110D		5-115D	
	TECHNO	TOP	TECHNO	TOP	TECHNO	TOP	TECHNO	TOP
ДВИГУН								
PERKINS "TIER4 INTERIM" ПРЯМОГО ВПОРСКУВАННЯ	854E-E34TA		854E-E34TA		854E-E34TA		854E-E34TA	
МАКС. ПОТУЖНІСТЬ ISO (ВЕРСІЯ TECHNO), К.С./КВТ	85 / 62,5		95 / 70		102 / 75		113 / 83	
МАКС. ПОТУЖНІСТЬ ISO (ВЕРСІЯ TOP), К.С./КВТ	88,5 / 65		95 / 70		105 / 77		113 / 83	
МАКС. ПОТУЖНІСТЬ ISO З DUAL POWER (ВЕРСІЯ T-TRONIC), К.С./КВТ	95 / 70		102 / 75		113 / 83		-	
ОБЕРТИ, ОБР/ХВ	2200		2200		2200		2200	
МАКС. КРУТНИЙ МОМЕНТ (ВЕРСІЯ TECHNO), НМ	354		395		420		450	
МАКС. КРУТНИЙ МОМЕНТ (ВЕРСІЯ TOP), НМ	368		395		432		450	
МАКС. КРУТНИЙ МОМЕНТ З DUAL POWER (ВЕРСІЯ T-TRONIC), НМ	395		420		450		-	
МАКС. ШВИДКІСТЬ КРУТНОГО МОМЕНТУ, ОБР/ХВ	1400		1400		1400		1400	
ДІАМТР/ХІД ПОРШНЯ, ММ	99/110		99/110		99/110		99/110	
ОБ'ЄМ/К-ТЬ КЛАПАНІВ, СМЗ	3400 / 4		3400 / 4		3400 / 4		3400 / 4	
КОМПРЕСІЯ	17:01		17:01		17:01		17:01	
ВОДЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ	●		●		●		●	
ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР	●		●		●		●	
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, Л	102		102		102		102	
ЗЧЕПЛЕННЯ								
НЕЗАЛЕЖНЕ СУХЕ ОДИНАРНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ, ММ	330		330		330		330	
МЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ	●		●		●		●	
МОКРЕ БАГАТОДИСКОВЕ	●		●		●		●	
ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ (КНОПКОЮ)	●		●		●		●	
ТРАНСМІСІЯ								
МЕХ. РЕВЕРС + 4 ПЕРЕДАЧІ: 12 ВПЕРЕД + 12 НАЗАД (30 КМ/ГОД) (ЗАДНЬОПРИВІДНИЙ)	●		●		●		●	
МЕХ. РЕВЕРС+ 4 ПЕРЕДАЧІ+ХОДОЗМЕНШУВАЧ:16 ВПЕРЕД+16 НАЗАД (30КМ/ГОД) (ЗАД-Й)	○		○		○		○	
МЕХ. РЕВЕРС + 4 ПЕРЕДАЧІ + ХОДОЗМЕНШУВАЧ: 24 ВПЕРЕД + 12 НАЗАД (40 КМ/ГОД)	●		●		●		●	
ГІДРАВЛІЧНИЙ РЕВЕРС + 4 ПЕРЕДАЧІ: 12 ВПЕРЕД + 12 НАЗАД (ЗАДНЬОПРИВІДНИЙ)	●		●		●		●	
ГІДР. РЕВЕРС + 4 ПЕРЕДАЧІ + ХОДОЗМЕНШУВАЧ: 16 ВПЕРЕД + 16 НАЗАД (ЗАДНЬО-Й)	○		○		○		○	
ГІДРАВЛІЧНИЙ РЕВЕРС + 4 ПЕРЕДАЧІ + T-TRONIC: 36 ВПЕРЕД + 12 НАЗАД (40 КМ/ГОД)	●		●		●		●	
ГІДР. РЕВЕРС + 4 ПЕРЕДАЧІ +T-TRONIC+ХОДОЗМЕНШУВАЧ: 36 ВПЕРЕД+12 НАЗАД (40 КМ)	○		○		○		○	
РЕГОЛЮВАННЯ ЧУТЛЮВСТІ ГІДРАВЛІЧНОГО РЕВЕРСА	●		●		●		●	
PARK LOCK	○		○		○		○	
ВВП								
БАГАТОДИСКОВЕ В МАСЛЯНИЙ ВАННІ	●		●		●		●	
ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ	●		●		●		●	
2 ШВИДКОСТІ 540/750, ОБР/ХВ	●		●		●		●	
2 ШВИДКОСТІ 540/1000, ОБР/ХВ	○		○		○		○	
3 ШВИДКОСТІ 540/750/1000, ОБР/ХВ	○		○		○		○	
ХВОСТОВИК 34,9 ММ НА 6 ШЛІЦІВ	●		●		●		●	
СИНХРОНІЗОВАНИЙ РЕЖИМ	○		○		○		○	
ЧИСТА ПОТУЖНІСТЬ ВВП (ISO) (ВЕРСІЯ TOP), К.С./КВТ	71,5 / 52,5		81,5 / 60		88 / 64,5		97,5/71,5(96/70,5))	
ЧИСТА ПОТУЖНІСТЬ ВВП З DUAL POWER (ISO), К.С./КВТ	80 / 59		86,5 / 63,5		96 / 70,5		-	
ВЕДУЧА ПЕРЕДНЯ ВІСЬ								
МЕХАНІЧЕ УВІМКНЕННЯ	●		●		●		●	
МАКС. КУТ ПОВОРОТУ	55°		55°		55°		55°	
ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛІВ	●		●		●		●	
ГАЛЬМА								
ЗАДНІ В МАСЛЯНИЙ ВАННІ, 10 ДИСКІВ	●		●		●		●	
ПЕРЕДНІ В МАСЛЯНИЙ ВАННІ, 4 ДИСКИ	●		●		●		●	
СИСТЕМА IBS	●		●		●		●	
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА								
РЕЖИМИ СИЛОВОГО, ПОЗИЦІЙНОГО, ЗМІШАНОГО РЕГОЛЮВАННЯ І ПЛАВАЮЧИЙ	●		●		●		●	
МЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ	●		●		●		●	
ЕРГОНОМІЧНИЙ ГІДРОПІДЙОМНИК + ЗАДНІЙ ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ	●		●		●		●	
ЕОЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ "LANDTRONIC"	●		●		●		●	
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ З ДВОМА ЦИЛІНДРАМИ, КГ	4750		4750		4750		4750	
МАКС. РОБОЧИЙ ТИСК, БАР	180		180		180		180	
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОТІК НА ВИХОДІ, Л/ХВ	52.3		52.3		52.3		52.3	
ЗАГАЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОТІК, Л/ХВ	82.2		82.2		82.2		82.2	
НАВІСКА 2-ї КАТЕГОРІЇ	●		●		●		●	
ПАРИ ГІДРОВИВІДІВ СТАНДАРТ/ОПЦІЯ	2 / 4		2 / 4		2 / 4		2 / 4	
ПЕРЕДНЯ НАВІСКА І ВВП, КГ	1800 ○		1800 ○		1800 ○		1800 ○	
КАБІНА І МІСЦЕ ОПЕРАТОРА								
КАБІНА "TOTAL VIEW"/ МІСЦЕ ДЛЯ АВТОМАГНІТОЛИ	●		●		●		●	
ОПАЛЕННЯ / ВЕНТИЛЯЦІЯ	●		●		●		●	
КОНДИЦІОНЕР	●		●		●		●	
ПНЕВМАТИЧНО ПІДРЕСОРЕНЕ СИДІННЯ	○ ●		○ ●		○ ●		○ ●	
ПІДРЕСОРЕНА ПЛАТФОРМА	○		○		○		○	
ГАБАРИТИ ТА ВАГА								
ПЕРЕДНІ ШИНИ	380/70 R24		380/70 R24		380/70 R24		380/70 R24	
ЗАДНІ ШИНИ	480/70 R34		480/70 R34		480/70 R34		480/70 R34	
ДОВЖИНА (З БАЛАСТОМ), ММ	4160		4160		4160		4160	
КОЛІСНА БАЗА (ЗАДНЬОПРИВІДНИЙ/ПОВНОПРИВІДНИЙ), ММ	2365/2340		2365/2340		2365/2340		2365/2340	
КЛІРЕНС (ПОВНОПРИВІДНИЙ), ММ	475		475		475		475	
ВИСОТА З РАМОЮ БЕЗПЕКИ, ММ	2560		2560		2560		2560	
ВИСОТА З КАБІНОЮ, ММ	2563		2563		2563		2563	
МІНІМАЛЬНА ШИРИНА, ММ	2110		2110		2110		2110	
ВАГА БЕЗ БАЛАСТУ + 150 КГ КАБІНА (ПОВНОПРИВІДНИЙ), КГ	3650		3650		3650		3650	
КЛЮЧІ: ● СТАНДАРТ, ○ ОПЦІЯ, - НЕ ДОСТУПНО								