

Landini®

9000 IS

9000 AR



Серія 9000	9095 IS AR	90105 IS AR
Двигун	Tier 3	Tier 3
Марка	FPT	FPT
Впорскування	Пряме / механічне	Пряме / механічне
Модель	F 5 A	F 5 A
Максимальна потужність (ISO), к.с./кВТ	88 / 65	95 / 70
Швидкість двигуна, об/хв	2300	2300
Макс. крутний момент, Нм	350	390
Робочий об'єм, куб.см	3200	3200
К-ть циліндрів/клапанів	4 / 8	4 / 8
Водяне охолодження	STD	STD
Об'єм паливного бака, л	60	60
Трансмiсія		
Стандартна трансмісія	16x16	
Реверс	механічний	
Макс. швидкість	40	
ВВП		
Управління	електрогідравлічне	
2 швидкості 540/750 об/хв	Стандарт	
2 швидкості 540/1000 об/хв	Опція	
Синхронізований з обертами коліс	Стандарт	
Передній міст		
Повний привід	Електрогідравлічне управління	
Макс. вертикальний люфт	± 15°	
Електрогідравлічне блокування диференціалу	Стандарт	
Гальма		
Управління	Гідравлічне	
Задні дискові в масляній ванні	Стандарт	
Передні дискові в масляній ванні	Стандарт	
ЗНС		
Підйом/опускання плаваючий режим	Стандарт	
Силове регулювання		
Вантажопідйомність	2 300	
Продуктивність гідронасосу (гідропідйомник + рульове управління)	50 л/хв + 31 л/хв	
Стандартна триточкова навісна система	2-ї категорії	
2 пари гідровиводів (1 подвійної дії + 1 плаваюча)	Стандарт	
4 пари гідровиводів (2 подвійної дії + 2 плаваюча)	Опція	
Джойстик для пропорційного управління гідр. системою	Опція	
Місце оператора		
Платформа на сайлент-блоках	Стандарт	
Підресорене сидіння	Стандарт	
Автоматичне обертання	Опція	
Рама безпеки складається	Стандарт	
Кабіна	Опція	
Опалення	Опція	
Кондиціонер	Опція	
Габарити та вага (з передніми/задніми колесами)		
Загальна вага (в спорядженому стані без оператора), кг	2360 (IS) – 2200 (AR)	
Колісна база, мм	1495	
Загальна довжина, мм	3735	
Кліренс (мін/макс), мм	310 295	
Висота над кермом, мм	1265	
Висота над рамою безпеки, мм	2455/2425	
Ширина передньої колії (мін/макс), мм	1106/1490(IS) – 892/1198(AR)	
Ширина задньої колії (мін/макс), мм	1393/1750(IS) – 1179/1513(AR)	