

NEW

Trekker

90 - 100 - 105 STANDARD
HI-DRIVE



Landini®

	TREKKER 90	TREKKER 100	TREKKER 105
ДВИГУН			
Perkins прямого впорскування (TIER 3)	1104D-44T	1104D-44T	1104D-44T
МАКС. ПОТУЖНІСТЬ (ISO), К. С. / кВт	83 / 61	92,5 / 68	98,5 / 72,5
ОБЕРТИ ОБР/ХВ	2200	2200	2200
МАКС. КРУТНИЙ МОМЕНТ, НМ	352	390	384
ОБЕРТИ МАКС. КРУТНОГО МОМЕНТУ, ОБР/ХВ	1400	1400	1400
ДІАМЕТР / ХІД ПОРШНЯ, ММ	105/127	105/127	105/127
ОБ'ЄМ, СМ ³	4400	4400	4400
К-ТЬ ЦИЛІНДРІВ / ТУРБИНА	4 / Є	4 / Є	4 / Є
ВЕРТИКАЛЬНИЙ ГЛУШНИК	-	○	-
НИЗЬКО РОЗТАШОВАНИЙ ГЛУШНИК	●	●	●
ПАЛИВНИЙ БАК, Л	95	95	95
ЗЧЕПЛЕННЯ			
НЕЗЕЛЕЖНЕ ПОДВІЙНЕ СУХЕ, ММ	12	12	12
ТРАНСМІСІЯ			
БАЗОВА ТРАНСМІСІЯ+ХОДОЗМЕНШУВАЧ + РЕВЕРС: 16 ВПЕРЕД + 8 НАЗАД	○	○	○
БАЗОВА ТРАНСМІСІЯ+ПРИСКОРЮВАЧ + РЕВЕРС: 16 ВПЕРЕД + 8 НАЗАД	●	●	●
МАСЛЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ТРАНСМІСІЇ	●	●	●
ВВП			
ГІДРАВЛІЧНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ	●	●	●
1 ШВИДКОСТІ 540/750, ОБР/ХВ	●	●	●
2 ШВИДКОСТІ 540/1000, ОБР/ХВ	○	○	○
ЧИСТА ПОТУЖНІСТЬ ВВП (ISO), К.С./кВт	77 / 56,5	85,5 / 62,5	91 / 67
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ			
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ HI-DRIVE	●	●	●
2 МОКРИХ ЗЧЕПЛЕННЯ УПРАВЛЯЮТЬСЯ 2-МА ВАЖЕЛЯМИ З КОМБІНОВАНОЮ ДІЄЮ ГАЛЬМУВАННЯ	●	●	●
ГАЛЬМА			
БАГАТОДИСКОВІ В МАСЛЯНИЙ ВАННІ	●	●	●
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА			
РЕЖИМИ СИЛОВОГО, ПОЗИЦІЙНОГО, ЗМІШАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПЛАВАЮЧИЙ РЕЖИМ	●	●	●
МЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ	●	●	●
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ, КГ	2650	2650	2650
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОТІК НА ВИХОДІ, Л/ХВ	38,4 + 27	38,4 + 27	38,4 + 27
ЗАГАЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОТІК, Л/ХВ	65,5	65,5	65,5
ТРИТОЧКОВИЙ НАВІСНИЙ ПРИСТРІЙ 2-ї КАТЕГОРІЇ	●	●	●
К-ТЬ ПАР ГІДРОВИВОДІВ (+ ОПЦІЯ)	4 / 6	4 / 6	4 / 6
МІСЦЕ ОПЕРАТОРА			
АНАЛОГОВА ПАНЕЛ ІНСТРУМЕНТІВ	●	●	●
БІЧНІ ВАЖЕЛІ ПЕРЕМІКАННЯ ПЕРЕДАЧ ТА РЕВЕРСУ	●	●	●
ПІДРЕСОРЕНА ПЛАТФОРМА	●	●	●
ПІДРЕСОРЕНЕ СИДІННЯ	●	●	●
ГАБАРИТИ ТА ВАГА			
A - МАКС. ДОВЖИНА, ММ	3500	3500	3500
B - МІН. ШИРИНА, ММ	1700	1700 - 1750	1750
C - ВИСОТА НАД КАПОТОМ, ММ	1290	1290	1290
D - ВИСОТА З ДАХОМ, ММ	2300	2300	2300
E - КОЛІЯ, ММ	1300	1300	1300
F - КОЛІСНА БАЗА, ММ	1650	1650	1650
G - КЛІРЕНС	320	320	320
H - СТАНДАРТНА ШИРИНА ГУСЕНИЦІ, ММ	400	400 - 450	450
ВАГА В СПОРЯДЖЕНОМУ СТАНІ (БЕЗ БАЛАСТУ), КГ	4120	4620 - 4690	4690

Ключі: ● стандарт, ○ опція, - не доступно

