

NEW

Trekker

80 - 90 - 100 - 105 F / M
HI-DRIVE



Landini®

	TREKKER 80		TREKKER 90		TREKKER 100		TREKKER 105	
	F	M	F	M	F	M	F	M
ДВИГУН								
Perkins прямого впорскування (TIER 3)	1104D-44		1104D-44T		1104D-44T		1104D-44T	
МАКС. ПОТУЖНІСТЬ (ISO), К. С. / кВт	74 / 54,5		83 / 61		92,5 / 68		98,5 / 72,5	
ОБЕРТИ ОБР/ХВ	2200		2200		2200		2200	
МАКС. КРУТНИЙ МОМЕНТ, НМ	261		352		390		384	
ОБЕРТИ МАКС. КРУТНОГО МОМЕНТУ, ОБР/ХВ	1400		1400		1400		1400	
ДІАМЕТР / ХІД ПОРШНЯ, ММ	105/127		105/127		105/127		105/127	
ОБ'ЄМ, СМ ³	4400		4400		4400		4400	
К-ТЬ ЦИЛІНДРІВ / ТУРБИНА	4 / НЕМАЄ		4 / Є		4 / Є		4 / Є	
ВЕРТИКАЛЬНИЙ ГЛУШНИК	-		-		-		-	
НИЗЬКО РОЗТАШОВАНИЙ ГЛУШНИК	•		•		•		•	
ПАЛИВНИЙ БАК, Л	80		80		80		80	
ЗЧЕПЛЕННЯ								
НЕЗЕЛЕЖНЕ ПОДВІЙНЕ СУХЕ, ММ	11		11		11		11	
ТРАНСМІСІЯ								
БАЗОВА ТРАНСМІСІЯ + ХОДОЗМЕНШУВАЧ + РЕВЕРС: 16	○		○		○		○	
ВПЕРЕД + 8 НАЗАД	•		•		•		•	
БАЗОВА ТРАНСМІСІЯ+ПРИСКОРЮВАЧ + РЕВЕРС: 16 ВПЕРЕД + 8 НАЗАД	•		•		•		•	
МАСЛЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ТРАНСМІСІЇ	•		•		•		•	
ВВП								
ГІДРАВЛІЧНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ	•		•		•		•	
2 ШВИДКОСТІ 540/750, ОБР/ХВ	•		•		•		•	
2 ШВИДКОСТІ 540/1000, ОБР/ХВ	○		○		○		○	
ЧИСТА ПОТУЖНІСТЬ ВВП (ISO), К.С./кВт	68,5 / 50,5		77 / 56,5		85,5 / 62,5		91 / 67	
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ								
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ HI-DRIVE	•		•		•		•	
2 МОКРИХ ЗЧЕПЛЕННЯ УПРАВЛЯЮТЬСЯ 2-МА ВАЖЕЛЯМИ З КОМБІНОВАНОЮ ДІЄЮ ГАЛЬМУВАННЯ	•		•		•		•	
ГАЛЬМА								
БАГАТОДИСКОВІ В МАСЛЯНІЙ ВАННІ	•		•		•		•	
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА								
РЕЖИМИ СИЛОВОГО, ПОЗИЦІЙНОГО, ЗМІШАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПЛАВАЮЧИЙ РЕЖИМ	•		•		•		•	
МЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ	•		•		•		•	
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ, КГ	2650		2650		2650		2650	
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОТІК НА ВИХОДІ, Л/ХВ	38,4		38,4		38,4		38,4	
ЗАГАЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОТІК, Л/ХВ	65		65		65		65	
ТРИТОЧКОВИЙ НАВІСНИЙ ПРИСТРІЙ 2-Ї КАТЕГОРІЇ	•		•		•		•	
К-ТЬ ПАР ГІДРОВИВОДІВ (+ ОПЦІЯ)	3 3+2		3 3+2		3 3+2		3 3+2	
МІСЦЕ ОПЕРАТОРА								
АНАЛОГОВА ПАНЕЛ ІНСТРУМЕНТІВ	•		•		•		•	
БІЧНІ ВАЖЕЛІ ПЕРЕМІКАННЯ ПЕРЕДАЧ ТА РЕВЕРСУ	•		•		•		•	
ПІДРЕСОРЕНА ПЛАТФОРМА	•		•		•		•	
ПІДРЕСОРЕНЕ СІДІННЯ	•		•		•		•	
ГАБАРИТИ ТА ВАГА								
A - МАКС. ДОВЖИНА, ММ	3500		3500		3500		3500	
B - МІН. ШИРИНА, ММ	1460 1660		1460 1660		1460 1700		1460 1700	
C - ВИСОТА НАД КАПОТОМ, ММ	1170		1170		1170		1170	
D - ВИСОТА З РАМОЮ БЕЗПЕКИ, ММ	2315		2315		2315		2315	
E - КОЛІЯ, ММ	1100 1300		1100 1300		1100 1300		1100 1300	
F - КОЛІСНА БАЗА, ММ	1650		1650		1650		1650	
G - КЛІРЕНС	320		320		320		320	
H - СТАНДАРТНА ШИРИНА ГУСЕНИЦІ, ММ	360 360		360 360		360 400		360 400	
ВАГА В СПОРЯДЖЕНОМУ СТАНІ (БЕЗ БАЛАСТУ), КГ	3800 3800		3800 3800		3830 3900		3830 3900	

Ключі: • стандарт, ○ опція, - не доступно

